SEQUENT 32 ECU • CENTRALINA ELETTRONICA SEQUENT 32

Sequent 32 ECU without maps to be used with injection systems (pages 16, 18, 24 and 26). For LPG and CNG conversion of 3- and 4-cylinder vehicles. Please contact our Commercial Dept. for choosing suitable harness.

Centralina Sequent 32 priva di cartografie da abbinare ai sistemi iniezione di pagg. 16, 18, 24 e 26. *Destinata per la trasformazione di vetture 3-4 cilindri a GPL e Metano. Per la scelta del cablaggio associato contattare il nostro ufficio Commerciale.*

Code · Codice	Injection System Sistema iniezione	Version · Versione
DE817025	Sequent 32	3-4 cylinders - LPG/CNG *3-4 cilindri - GPL/Metano* ✔ OBD
DE817035	Alba 32	3-4 cylinders - LPG/CNG *3-4 cilindri - GPL/Metano* ✘ OBD

LPG

CNG

E3*10R04*1131* • E3*67R01*1002* • E3*110R00*1001*

General technical features · Caratteristiche tecniche generali	
ECU Connector *Connettore centralina*	32 ways *32 vie*
ECU body material *Materiale scocca*	Aluminum · Plastic *Alluminio · Plastica*
Lambda oxygen sensor inputs *Segnale sonda lambda*	1
RPM reading (Crankshaft VR, Hall, weak signals) *Segnale Giri (Ruota fonica Resistiva, effetto Hall, con segnali deboli)*	✔
RPM short pulses input (Stop+start) *Input segnale rpm "impulsivo" (Stop+start)*	✘
CNG Internal timing advance processor *Variatore d'anticipo interno Metano*	✘
Internal solid state power relay with improved protection and diagnosis *Relè attuatori interno allo stato solido con miglior protezione e diagnosi*	✔
Injectors driver circuit with improved current and diagnosis capabilities *Circuito pilotaggio Iniettori migliorato nella capacità di corrente e diagnosi*	✔
Communication with OBD (K and CAN BUS 2.0) *Comunicazione con OBD (K e CAN BUS 2.0)*	✔ only · *solo* cod. DE817025
Sensors and actuators diagnosis compatible with EOBD *Diagnosi sensori e attuatori compatibile EOBD*	✔
Dual fuel injection capabilities (VSR) *Gestione iniezione con doppio carburante (VSR)*	✔
EMC compliant	✔
Automotive certified microcontroller *Microcontrollore certificato secondo gli standard Automotive*	✔
Water protection *Tenuta stagna*	IPx9K
Operating voltage *Tensione operativa*	8 V ÷ 16 V
Maximun voltage *Tensione massima*	24 V
Current in stand-by *Corrente in stand-by*	<5 µA
Operating temperature *Temperatura operativa*	- 40 °C ÷ 90 °C
Dimensions *Dimensioni*	126,5 x 128,5 x 34,5 mm