LPG SOLENOID VALVE-REDUCER DIRECT CONNECTION FITTING
RACCORDO COLLEGAMENTO DIRETTO ELETTROVALVOLA-RIDUTTORE GPL

For direct connection with flexible pipes between LPG solenoid valve and reducer.

Da utilizzare con i tubi flessibili per il collegamento diretto dell'Elettrovalvola al Riduttore GPL.

Code • Codice	Pipe • Tubi (ø)	q.ty q.tà
PR260002	3/16" · 6 mm	1
PR260001	1/4" · 8 mm	



COUPLING FOR COPPER PIPE • GIUNTA PER TUBO RAME

Coupling for copper pipe including fittings and bicones.

Giunta per tubo rame comprensiva di raccordi e biconi

Code • Codice	Pipe Tubi (ø mm)	Fitting Raccordo	Bicone Bicono (ø)	q.ty q.tà
24RC03000007	6	M10x1 Elbows Ottone	6 mm	1
24RC03000008	8	M12x1 Steel Acciaio	8 mm	

GAS OULET FOR INJECTION SYSTEMS REDUCER
USCITA GAS PER RIDUTTORE GPL SISTEMI INIEZIONE

Outlet gas for ø 12 mm hose with OR, for spring clamp.

Uscita gas con OR per tubo ø 12 mm e fascetta a molla.

Code • Codice	Pipe Tubo (ø mm)	Material Materiale	Reducer version Versione Riduttore	Pos. Sede O-ring	q.ty q.tà
A - 02RR03990006 - 110°	12x19	Brass Ottone	LPG · *GPL*	1	1
B - OT2611279	12x19	Brass Ottone	LPG · *GPL*		
C - PL3000121-1	12x19	Plastic *Plastica*	LPG · *GPL*		